

P332 フレックスプローブ

P332 フレックスプローブは、高機能・高性能な管内検査カメラシステムです。



▶ 自動水平カメラヘッド

カメラが回転しても自動的に水平を保つので、管内検査時の映像の天地逆転を防ぎ、画面上で違和感が無く検査することができます。

▶ ケーブルロッド&ケーブルリール

ハードなケーブルロッドにより、計測方向を選ばずカメラの押込みが可能です。

ケーブル長：59m(有効長：56m 程度)。

リールの車輪により容易な運搬が可能です。

▶ 多機能な制御ユニット

制御ユニット内蔵の液晶モニターで検査画像を即座に確認できます。

画面上に、コメントの挿入や深度情報を画面に表示させることができます。

画像は外部ビデオカセットレコーダー(オプション)に録画できます。

■P332 フレックスプローブの仕様

▶ 制御ユニット

- ・モニター: カラー表示、6.4 インチ LCD
- ・駆動: AC100V 電源
- ・画像出力: コンポジットビデオ出力
- ・重量: 6Kg
- ・外形: W360×D200×H360(mm)

▶ ケーブルリール

- ・ケーブル長: 59m(有効長: 56m 程度)
- ・重量: 20Kg
- ・外形: W420×D760×H880(mm)

▶ カメラ

- ・防水構造: 10 気圧防水
 - ・口径: $\Phi 50\text{mm}$
 - ・白色 LED 照明
 - ・適応温度: $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
 - ・画素: 500×582
 - ・ピント: 固定(自動水平機能付)
 - ・適応管径: $\Phi 60\sim \Phi 200\text{mm}$
- ※管内状況により異なります



■用途

- ・管内/パイプ検査(変状・クラック・付着物等の確認)
- ・コンクリート構造物の検査(亀裂・空隙・トンネル背面空洞・施工状態のチェック)
- ・塩ビパイプ/傾斜計パイプ検査(変状・目詰まり等の確認)

レンタルのお問合せは、株式会社 レアックス 営業部
本社: 〒065-0024 札幌市東区北 24 条東 17 丁目 1-12
TEL: 011-780-2277 FAX: 011-780-2221
<http://www.raax.co.jp> mail: rento@raax.co.jp

RAAX Co., Ltd.
<http://www.raax.co.jp>